ATEM US D-MAX PLUS CI4

DẦU BÔI TRƠN ĐA NĂNG

SAE: 15W-40

ATEM
ENERGY FOR GROWTH

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445-23	cSt	114.20
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445-23	cSt	15.43
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270-10	-	142
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	236
Điểm đông đặc	ASTM D97-17b	°C	-21
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0

(Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)

MÔ TẢ

Atem US D-Max Plus CI4 là dầu bôi trơn được phối trộn từ dầu gốc khoáng và phụ gia đặc chế. Loại dầu này thích hợp cho hầu hết các loại động cơ hút khí tự nhiên, khả năng hoạt động từ nhẹ đến trung bình.

ỨNG DỤNG

Sản phẩm được khuyên dùng cho động cơ chịu tải trọng từ nhẹ đến trung bình như xe tải nhỏ và xe cơ giới nhẹ, máy nông nghiệp đời thấp.

ƯU ĐIỂM

- Bảo vệ động cơ không lắng cặn.
- Đặc tính chống ăn mòn và chống oxy hóa tốt.
- Đặc tính chống mài mòn cao.
- Giữ sạch động cơ.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.
Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

TECHNICAL DATA SHEET
01/01/2026

Hotline: +84 913 969 469
info@techtrol.com.vn www.techtrol.com.vn
CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN TECHTROL
107-109, đường D3, KĐT Hồng Loan, P. Cái Răng, TP. Cần Thơ
VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
Tầng 5 - Tòa nhà Bách Việt, 65 Trần Quốc Hoàn, P. Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh