

TECHTROL ANTIRUST OR06

MÔ TẢ

Techtrol Antirust OR06 là dầu chống rỉ gốc dầu được pha trộn từ dầu gốc tinh chế trung tính và hệ phụ gia chống rỉ tiên tiến.

Dầu được sử dụng như lớp phủ bảo vệ trên bề mặt kim loại ở môi trường không khí ẩm.

DẦU CHỐNG RỈ GỐC DẦU



LOẠI MÀNG BẢO VỆ OIL FILM

ỨNG DỤNG

Sản phẩm chỉ nên dùng trên bề mặt sạch, trong mát, khô và không có rỉ. Được dùng cho thép tấm cán nguội và các mục đích cơ khí khác.

LƯU ĐIỂM

- Sử dụng trong nhiều lĩnh vực.
- Hiệu quả kinh tế cao.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Màu sắc	Visual	-	Vàng trong
Điểm chớp cháy cốc hồ	ASTM D92-18	°C	230
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTMD445-23	cSt	38.44
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0
Độ phủ (khoảng)	-	m ² /Lít	~60
Bảo vệ trong nhà	-	tháng	6

(Các thông số trên đại diện cho
các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)