

TECHTROL COMPRESSOR E

MÔ TẢ

Techtrol Compressor E là loại dầu máy nén khí chất lượng cao được pha trộn từ dầu gốc khoáng tinh chế và hệ phụ gia chọn lọc cao cấp.

Dầu có đặc tính ổn định nhiệt tốt, chống rỉ, chống ăn mòn và kháng nhũ tốt.

ĐẦU MÁY NÉN KHÍ CAO CẤP



ISO VG 46
DIN 51506 VD-L

ỨNG DỤNG

Sản phẩm được khuyến dùng cho các loại máy nén trục vít và piston với nhiệt độ khí đầu ra lên đến 220°C.

ƯU ĐIỂM

- Đặc tính chống oxy hóa và chống rỉ tốt.
- Độ ổn định nhiệt tuyệt vời.
- Kháng nhũ và chống tạo cặn.
- Chống tạo bọt và khả năng lọc tốt.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445-23	cSt	46.96
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445-23	cSt	6.99
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270-10	-	105
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	224
Điểm đông đặc	ASTM D97-17b	°C	-27
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0

(Các thông số trên đại diện cho
các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)