

TECHTROL GEAR SYN EP**MÔ TẢ**

Techtrol Gear Syn EP là dầu truyền động / hộp số chống cực áp được pha trộn từ dầu gốc chọn lọc cùng với phụ gia chống cực áp thế hệ mới. Dầu này không gây ảnh hưởng đến môi trường do không chứa chì. Dầu mang các tính năng bảo vệ khỏi mài mòn, chống tạo rỉ, chống ăn mòn, khả năng phá nhũ tuyệt vời và chống tạo bọt.

ỨNG DỤNG

Sản phẩm thích hợp cho các loại hộp số hoặc hệ thống truyền động của các xe khách, xe cơ giới và các hệ thống truyền động vận hành dưới điều kiện từ nặng đến khắc nghiệt...

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất. Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng. Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

**DẦU HỘ SỐ TRUYỀN ĐỘNG
HIỆU SUẤT CAO**

API: GL-5
SAE: 85W-140
MIL-L-2105D

ƯU ĐIỂM

- Bền nhiệt và bền oxy hóa cao.
- Bảo vệ khỏi mài mòn và va đập.
- Khả năng chống ăn mòn và chống rỉ.
- Tăng tuổi thọ của hộp số.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445-23	cSt	402.48
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445-23	cSt	28.87
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270-10	-	99
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	250
Điểm đông đặc	ASTM D97-17b	°C	-12
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0

(Các thông số trên đại diện cho
các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)