

TECHTROL HYDRAULIC ZF

MÔ TẢ

Techtrol Hydraulic ZF là dầu thủy lực chống mài mòn không kẽm sử dụng công nghệ phụ gia tiên tiến. Dầu có độ ổn định oxy hóa cao, có đặc tính chống ăn mòn, chống mài mòn và chống tạo bọt.

ỨNG DỤNG

Sản phẩm được khuyến nghị cho tất cả các hệ thống thủy lực công nghiệp, thiết bị xây dựng, thiết bị nông nghiệp, hệ thống có bơm kiểu cánh gạt, bánh răng hay pít-tông, các loại xe nâng, máy đùn ép nhựa, thiết bị trên boong tàu, bánh răng lái, thiết bị điều khiển tự động, máy công cụ, hệ bánh răng kín.

DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÀI MÒN KHÔNG KẼM

**ISO VG 68****ISO 6743/4 - HM****DIN 51524 - Part 3****Cincinnati Lamb (Milacron) P 68-69-70****Denison (Parker Hannafin) HF-0**

ƯU ĐIỂM

- Độ ổn định oxy hóa cao.
- Khả năng chống mài mòn và chống rỉ tốt.
- Khả năng lọc tốt và chống hình thành bọt.
- Tăng tuổi thọ của hệ thống thủy lực.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445-23	cSt	68.08
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445-23	cSt	9.12
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270-10	-	109
Điểm chớp cháy cốc hở	ASTM D92-18	°C	240
Điểm đông đặc	ASTM D97-17b	°C	-18
Hàm lượng nước	ASTM D6304-20	ppm	0

(Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)