

TECHTROL SPECIFIC HIGH COOLANT

MÔ TẢ

Techtrol Specific High Coolant được chế tạo đặc biệt sẵn sàng để sử dụng chất làm mát động cơ, cho cả động cơ xăng và diesel.

Sản phẩm là hỗn hợp của mono/di-ethylene glycol và các tác nhân hóa học được lựa chọn để cung cấp sự bảo vệ toàn diện vượt trội.

ỨNG DỤNG

Sản phẩm thích hợp cho hệ thống làm mát của tất cả các loại xe khách, xe hạng nhẹ và hạng nặng và xe máy...

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về đặc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

NƯỚC LÀM MÁT CAO CẤP



FLUORESCENT GREEN

ƯU ĐIỂM

- Bảo vệ tất cả các bề mặt bên trong khỏi bị ăn mòn, bao gồm cả nhôm.
- Gói chất làm mát và ức chế tuổi thọ cao.
- Công thức không chứa phosphat và silicat.
- Sẵn sàng sử dụng, không trộn lẫn.
- Làm mát động cơ hiệu quả mà không cần đun sôi.
- Làm sạch hệ thống làm mát với khả năng bảo vệ khỏi cặn.
- Tương thích với nhựa, cao su và seal.
- Bôi trơn hiệu quả máy bơm nước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG

TÊN CHỈ TIÊU	PHƯƠNG PHÁP	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
Màu sắc	-	-	Ánh xanh
Tỷ trọng ở 15°C	ASTM D1298-12b	kg/l	1.078
Điểm sôi	ASTM D1120	°C	110
pH	ASTM D1287-11	-	8.5
Điểm đóng băng 50% thể tích	ASTM D1177	°C	-36
Điểm đóng băng 30% thể tích	ASTM D1177	°C	-21

(Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo)